

## CBL UTENSILERIA INDUSTRIALE

Via Cesare Battisti, 55, 24062 Costa Volpino (BG)

**Telefono:** 035.970.403

**Fax:** 035.970.624

**Assistenza Clienti:** 035.972.288

**Email:** cbl@cblutensileria.com

www.usatocbl.it - www.cblutensileria.com



## IL NOSTRO ESPERTO

CARLETTO BERTONI - 035/970403

## MOTORIDUTTORE A COPPIA CONICA PREZZO CAD UNO

**CATEGORIA:** Motoriduttori

**MARCA:** SEW EURODRIVE

**MODELLO:** K 167 R107 DRN225S4/EK8S/V

**PREZZO:** 5.900,00€

### MOTORIDUTTORI A COPPIA CONICA N° 2 PZ

- Velocità a 50Hz [r/min]: 1482 / 9,3
- Rapporto di riduz. totale [i] 160 / Infinito
- Coppia d'uscita max [Nm] 35000
- Coppia d'uscita a 50Hz [Nm] 35800
- Fattore di servizio SEW-FB 1,00
- Forma costruttiva M1B
- Pos.scat.mors.[°]/entrata cavi 180 (L) / normal
- Lubrificante / quantità [l] CLP 220 Olio miner. / 33,00 / 6,30
- Verniciatura RAL7031 (grigio Blu)
- Riduttore sciolto: K167
- Estremità albero d'uscita 160x250mm
- Design estremità albero Con sede per chiavetta/ con chiavetta
- Opzione riduttore Esecuzione con piedi
- Variante ventilazione Standard
- Condiz.di spediz.accessori Valvola di sfiato montata
- Foro tappo a vite sec. dis.dim 33002\_\_01
- Documentazione nr. A 27801373
- Lista parti di ricambio 332540599
- Riduttore sciolto R107
- Pos. di mont. rid. primario M1
- Primary gear unit position [°] 90
- Variante ventilazione Standard
- Condiz.di spediz.accessori Valvola di sfiato montata
- Foro tappo a vite sec. dis.dim 01002\_\_96
- Lista parti di ricambio 63112701
- Motore DRN225S4/EK8S/V
- Potenza motore [kW] 37
- Frequenza motore [Hz] 50
- Rapp. d'intermittenza S1-S10 S1
- Campo tens. mot. [V] 220-230 triangolo/380-400 stella
- Corrente nominale [A] 116,00 / 67,00
- cos phi 0,88
- Schema elettrico R13 / 680010306
- Classe d'isolamento/Protezione 155(F) / 55
- Classe efficienza internaz. IE3
- Al 50/75/100% Pn [%] 94,3 / 94,4 / 93,9
- Marchio CE Si
- Ventilazione forzata V = Forced cooling fan
- Tensione ventil. forzata [V] Delta: 200...400VAC, 50Hz
- Star: 346...525VAC, 50Hz
- Delta: 220...400VAC, 60Hz
- Star: 380...575VAC, 60Hz
- Flusso nominale aria [m3/h] 1350
- Collegamento ventilazione forzata 690240007
- Encoder EK8S / Montaggio non positivo centrato
- sull'albero tramite albero conico
- Interfaccia elettrica Seno con targhetta elettr.
- Valore incrementale 1024
- Valore assoluto Senza
- Connessione encoder Connettore encoder integrato con
- coperchio di sicurezza e connessioni.
- Senza monitoraggio termico del motore
- A1GA
- Encoder IS posit. cable entry 180/X
- Versione encoder tensione di alimentazione 7..30V DC
- Schema colleg. Encoder G21A / 63377500.01
- Codice Encoder 1 01AB00AN60AC
- Dati tecnici disegno encoder 63297752
- Insulation coupling 001
- Scatola morsettiera Parte inferiore della scatola
- morsettiera in ghisa grigia con fori chiusi
- 2xM50, 2xM16
- Scatola morsettiera Importante: le dimensioni della scatola
- morsettiera sono diverse dai fogli
- dimensionali a catalogo
- Documentazione nr. A 25957090, 26861348, 27786986

